

# Eurit 266/266T

Schnurloses ISDN-Telefon (DECT)



- 100% strahlungsfrei im Standby-Modus  
(für mehrere Handgeräte)
- 65% Strahlungsreduktion während Gespräch
- Minimaler Stromverbrauch
- Ausgezeichnete Klangqualität
- Digitaler Anrufbeantworter (Eurit 266T)



## Eurit 266/266T, Design und Funktionalität

Die Telefone Swissvoice Eurit 266 und 266T vereinen attraktives Design mit innovativen Avant-Garde- Funktionen.

Dank der integrierten fulleco<sup>®</sup> Technologie wird die elektromagnetische Strahlung zwischen der Basisstation und dem Handgerät/den Handgeräten erheblich vermindert. Wenn die Telefone Eurit 266 und 266T inaktiv sind, wird die Strahlung sogar ganz ausgeschaltet.

Während eines Gesprächs vermindert die fulleco<sup>®</sup> Technologie die vom Handgerät ausgehende elektromagnetische Strahlung um 65%, wenn die Distanz zur Basisstation nicht zu gross ist, und dies bei gleichbleibend hoher Klangqualität.

Das Schaltnetzteil, welches die klassischen Netzgeräte ersetzt, trägt zu einer beträchtlichen Verminderung des Stromverbrauchs bei. Die elektronische Überwachung des Ladezustandes der Akkumulatoren garantiert deren Langlebigkeit.



# Eurit 266/266T

Schnurloses ISDN-Telefon (DECT)



Eurit 266T



Eurit 266



Eurit 266 HSCB

**SWISSVOICE**

swissvoice SA

Chemin des Mürriers 1  
CH-1170 Aubonne  
Tel : +41 21 821 39 39  
Fax : +41 21 808 39 35  
info@swissvoice.net  
www.swissvoice.net

Ihr Fachhändler:

## Grundfunktionen

Strahlungsreduktion  
Display  
Menüführung

Tastatur  
Optische Signalisierung  
Anzeige

fulleco<sup>®</sup>technologie

Farbdisplay, graphisch, hintergrundbeleuchtet (67x98 Pixel, 65k Farben)  
Menüs mit Symbolen, Navigationstaste mit Bewegungsfreiheit  
in 4 Richtungen

Weisse, hintergrundbeleuchtete LEDs, mit Tastatursperre

Neue Anrufe und neue Nachrichten sowie neue SMS  
Ladezustand Akkus, Zeit und Datum, Gesprächsdauer und -kosten

## Komfortfunktionen

Benutzer  
Direktruf  
Raumüberwachung  
Freisprechen  
Paging  
Wecker  
Tonrufmelodien  
CLIP\*  
MWI\*  
CW\*  
CCBS (Automatische Wahl)\*

5 individuelle ISDN-Nutzer (MSN)  
Anruf auf vorprogrammierte Nummer durch einfachen Tastendruck  
Anruf auf vorprogrammierte Nummer bei Geräuschpegel-Überschreitung  
am Handgerät  
Wiederfinden vermisster Handgeräte  
Autom. Aktualisierung von Datum/Zeit, Alarm/Erinnerungen  
5 monophone und 10 polyphone  
Rufnummeranzeige des Anrufers  
Signalisierung neuer Nachrichten auf Netzanrufbeantworter  
Signalisierung eines zweiten Anrufes während aktivem Gespräch  
Rückruf bei besetzt

## Rufnummerverwaltung

Wahlwiederholung  
Telefonbuch

Anrufliste  
Automatische Wahl  
Wahlvorbereitung

der letzten 15 gewählten Rufnummern  
für 200 Namen und Nummern. Melodie, Hintergrundbild,  
Provider individuell einstellbar  
für 30 Anrufe (beantwortet und unbeantwortet)  
Automatische Neuwahl einer besetzten Nummer  
mit Korrekturmöglichkeit

## SMS

Übertragung  
Speicher, Listen

Long-SMS bis zu 612\* Zeichen  
3 SMS-Benutzer, Mailboxen mit PIN-Schutz, Eingangs- und Ausgangsliste,  
Vorlagen und Entwürfe

## Netzanschluss

Typ und Anzahl  
Wahlverfahren

1 Anschluss für analoges Telefonnetz  
DTMF

## Multi-Handgerät-Funktionen

Vermitteln  
Telefonbuch-Kopie

Anruf extern/auf ein anderes Handgerät weiterleiten  
Ganzes Telefonbuch oder ausgewählte Einträge

## Integrierter Anrufbeantworter (Eurit 266T)

Kapazität  
Ansagetexte  
Fernabfrage  
Anzeige, Bedienung, Mithören  
Nachrichten abhören  
Neue Nachrichten

20 Minuten, digital  
Standard-Ansagen in mehreren Sprachen oder persönliche Ansagen  
PIN-Code geschützt  
auf Basisstation und Handgerät(en)  
auf Basisstation und Handgerät(en)  
SMS-Meldung bei Neueingang\*

## Technische Daten

Standard  
Erweiterbar auf  
Betriebsdauer  
Akkumulatoren  
Reichweite  
Garantie

DECT/GAP (GAP ohne fulleco)  
bis zu 6 Handgeräte, fulleco<sup>®</sup>kompatibel  
bis 120 Stunden in Bereitschaft, bis 12 Stunden Gesprächszeit  
NIMH, mit fortwährender Kontrolle des Ladezustandes  
bis 50 m in Gebäuden, bis 300 m im Freien  
2 Jahre

## Logistische Daten

Referenz  
Eurit 266T (CH)  
Verpackung  
Eurit 266T (CH)

20405325  
6 Stk./Karton

Farbe  
Silber/Schwarz  
Masse Verpackung (in mm)  
330 x 258 x 192 mm

EAN  
7611425003113  
Masse Produkt (in mm)  
175 x 157 x 80 mm

\*Abhängig vom Netzbetreiber